Enershare Energy-Core

9.6KWh-25.6KWh
Aukštos įtampos baterijos



Techniniai duomenys

Kaupiklių skaičius	3	4	5	6	7	8
Talpa	9.6 kWh	12.8 kWh	16 kWh	19.2 kWh	22.4 kWh	25.6 kWh
Max išėjimo srovė	30 A					
Max galia	5.76 kW	7.68 kW	9.6 kW	11.52 kW	13.44 kW	15.36 kW
Nominali galia	192 V	256 V	320 V	384 V	448 V	512 V
Darbinės įtampos diapazonas	162~219 V	216~292 V	270~365 V	324~438 V	378~511 V	432~584 V
Lankstumas	iki 6 bokštų lygiagrečiai (nuo 9.6 kWh iki 153.6 kWh)					
išmatavimai (H*W*D) (mm)	800* 650*260 mm	975* 650*260 mm	1150* 650*260 mm	1325* 650*260 mm	1500* 650*260 mm	1675* 650*260 mm
Svoris	129.5 kg	166 kg	202.5 kg	239 kg	275.5 kg	312 kg
Veikimo temperatūra	-10~55 ºC					
Apsaugos įvertinimas	IP65					
Efektyvumo koficientas	≥ 96 %					
Sertifikatai	UKCA / IEC62619 / VDE / CE / UN38.3					
Programos	ON Grid / ON Grid Backup / OFF Grid					
Garantija	10 metų/ 6000 ciklų					

SUNGROW Deye solis GOODWE YOUR SOLAR ENGINE

ENERSHARE

Bokštą sudaro nuo 3 iki 8 kaupiklių
9,6 kWh - 25,6 kWh

Pasirinkite talpą pagal poreikius

LED ekranas

išmanus BMS

IP65

Patogus surinkimas



Aliuminio paviršius

Kaupikliai

Pagrindas ir kojos

Kaupikliai sujungti tiesiogine jungtimi, be papildomų laidų ir varžtų

SUNGROW Deye solis GOODWE YOUR SOLAR ENGINE

Vieno baterijos bloko talpa yra 3,2 kWh, 64 V kiekvienoje baterijoje

išmanus BMS	
	
Veikimo įtampos diapazonas	120-600V
Maksimalus išėjimo srovės stipris	30 A
Piko išėjimo srovė	50 A (5s)
Ryšys	CAN 2.0/ RS485
Išmatavimai	175* 650* 260 mm
Svoris	≤ 20 kg



Baterija	Energy-Core
Talpa	3.2 kWh
Nominali talpa	50Ah
Baterijos elementų technologija	ličio geležies
Veikimo temperatūra	-10~55 °C
Nominali įtampa	64 V
Darbinės įtampos diapazonas	54~73 V
Maksimali išėjimo srovė	30 A
Didžiausia išėjimo srovė	50 A (5s)
Išmatavimai	175* 650* 260 mm
Svoris	≤ 36.5 kg